

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/157/2025

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

z dnia 1 września 2025 r.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKACH PRZYDOMOWYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNymi

BIOODPADY WYKORZYSTYWANE DO PROCESU KOMPOSTOWANIA

A. Rodzaje bioodpadów możliwych do zagospodarowania w kompostownikach przydomowych:

· odpady zielone: trawa, rozdrobnione gałęzie, łodygi, liście, trociny i zrębki. Dopuszcza się dodawanie w niewielkich ilościach kwiatów ciętych oraz ziemi z doniczek,
· inne bioodpady: odpady kuchenne pochodzenia roślinnego, np. obierki, skórki (nie jest wskazana zbyt duża ilość bioodpadów typu łuski od cebuli oraz skórki owoców cytrusowych); odpady spożywcze pochodzenia roślinnego, np. resztki ugotowanych warzyw, wyłoki po owocach i warzywach; fusy od kawy oraz od herbaty (pozbawione torebek); łupiny po orzechach; kartony (pocięte).

B. Właściwy dobór bioodpadów do procesu kompostowania:

Bioodpady wykorzystywane do procesu kompostowania powinny być dobierane w sposób umożliwiający jak najlepsze warunki dla rozwoju mikroorganizmów, a tym samym otrzymania wartościowego kompostu. Najważniejszą zasadą jest dbałość o różnorodność i odpowiednią strukturę bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Nie jest wskazane, aby w kompostowanych bioodpadach dominował jeden rodzaj bioodpadu, np. liście czy trawa.

C. Rozdrobnienie bioodpadów w procesie kompostowania:

Rozdrobnienie bioodpadów skraca czas kompostowania. W miarę możliwości należy rozdrobnić bioodpady. Zaleca się, aby wielkość pojedynczych kompostowanych części bioodpadów nie przekraczała kilku centymetrów.

D. Zanieczyszczenia bioodpadów:

Bioodpady wykorzystywane w procesie kompostowania powinny zachować możliwie jak największą czystość. Nie powinno dochodzić do sytuacji, w której poddawane kompostowaniu bioodpady będą zanieczyszczone innymi odpadami, np. tworzywem sztucznym. Obecność innych odpadów w kompostowanych bioodpadach negatywnie wpłynie na prowadzony proces – w najgorszym przypadku może go nawet zahamować.

KOMPOSTOWNIKI PRZYDOMOWE STOSOWANE DO KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW

A. Usytuowanie kompostownika przydomowego:

Usytuowanie kompostownika przydomowego powinno być zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

B. Kształt kompostownika przydomowego:

Kształt stosowanego kompostownika może być dowolny (prostopadłościennie, walcowe, rotacyjne itp.), z zastrzeżeniem, że kompostownikiem nie może być wolno leżąca pryzma na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Kompostownik to urządzenie z zamkniętymi ścianami – np. specjalny pojemnik służący do kompostowania bioodpadów.

C. Materiał wykonania:

Materiał wykonania kompostownika może być dowolny, tj. z palet drewnianych, tworzywa sztucznego (np. z twardego tworzywa sztucznego, odpornego na podwyższoną temperaturę i wilgoć), z siatki drobnooczkowej, murowany, z betonu itp.

